




エレクトロタップ接続について


エレクトロタップ




① 最初に製品のコードをエレクトロタップのストッパーのある溝に配線を合せます。




② エレクトロタップを折り曲げます。
※写真は見やすいように片手で行っていますが、配線がズレないように両手で行ってください。




③ プライヤーやペンチなどでカシメます。
※あせらないで！
配線がずれないように注意




④ 車両のコードをエレクトロタップの溝に合せます。



⑤ エレクトロタップを折り曲げます。
※写真は見やすいように片手で行っていますが、配線がズレないように両手で行ってください。





⑥ プライヤーやペンチなどでカシメます。
※あせらないで！
配線がずれないように注意




⑦ 配線を動かしてみてもしっかり接続されていることを確認します。

T型エレクトロタップ


※付属品T型エレクトロタップは赤と青があります。配線の太さに合わせて使用してください。(赤：0.5-0.85mm² 青：0.85-1.5mm²)



① エレクトロタップの溝に配線を合せます。




② エレクトロタップを折り曲げます。
※写真は見やすいように片手で行っていますが、配線がズレないように両手で行ってください。




③ プライヤーやペンチなどでカシメます。
※あせらないで！
配線がずれないように注意




④ 配線を動かしてみてもしっかり接続されていることを確認します。



⑤ 平端子をタップに差込みます。



⑥ 写真のように奥までしっかり挿入します。



⑦ 最後にスリーブを確実に被せます。